



مکانیزم قدرتمند هیدرولیکی

قابل استفاده برای مواد با نسبت های

1:1 ، 1.5:1 ، 2:1 ، 3:1

طراحی منحصر بفرد مازولار

مونتاز و دمونتاژ سریع و ساده ( ده پیچ )

قابلیت حمل و نقل به صورت سه جعبه

نعمیر و نگهداری آسان و اقتصادی

## مشخصات فنی

350 bar	حداکثر فشار دستگاه
300 bar	حداکثر فشار پاشش
1:1 , 1.5:1 , 2:1 , 3:1	نسبت دستگاه
18 lpm	حداکثر دبی خروجی
90 oC	حداکثر دمای مواد
فوم پلی اورتان - پلی یوریا - رنگ ها و کوتینگ های تک و دو جزئی	مواد قابل پاشش
فوم پلی اورتان - مواد آببندی	مواد قابل تزریق
90m	حداکثر متر از شلنگ
200kg	وزن دستگاه
برق 220V	نیروی محرک

مکش مواد از انواع ظروف و قابلیت اتصال به انواع سیستم های تغذیه و تولید صنعتی

۱۸ ماه گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی در سایت مشتری ( سراسر ایران )

آریا صنعت وندا سازنده و ارائه دهنده انواع دستگاههای پاشش ایرلس و فوم و تزریق

سپه 09102261028 - 02122326718

[www.VandaTools.com](http://www.VandaTools.com)

